

iD Inspiration High traffic 70
 iD Inspiration 55
 iD Inspiration 40
 iD Inspiration 30
 iD Inspiration Click High Traffic 70
 iD Inspiration Click Solid 55
 iD Inspiration Click Solid 30
 LVT AVEC TEKTANIUM™

Instruction
 de nettoyage
 et d'entretien

2021



TEKTANIUM™

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

- Le nettoyage régulier du revêtement de sol est une solution plus efficace et plus hygiénique qu'un grand nettoyage occasionnel.
- Toujours suivre scrupuleusement la dose indiquée.
- Essuyer immédiatement toute trace de graisse ou d'huile, car cela risque d'endommager la surface.
- Les solvants abîment les sols résilients.
- Les roues en caoutchouc noir et les pieds en caoutchouc peuvent décolorer le revêtement. Toutes les chaises et tables doivent avoir des pieds de bonne qualité. Les pieds en feutre ne sont pas recommandés dans les intérieurs commerciaux. Le plastique dur est préférable.
- Ne pas oublier que les couleurs claires nécessitent un nettoyage plus fréquent.

ENTRETIEN PRÉVENTIF



Tapis d'entrée

Environ 80% de la salissure des sols arrive de l'extérieur. Et 90% de cette salissure est évitable avec un tapis d'entrée efficace et correctement dimensionné. Moins il y a de saleté qui arrive par l'entrée, plus le besoin d'entretien est faible.

NETTOYAGE QUOTIDIEN ET RÉGULIER



Essuyage à sec

Supprimer la poussière et la saleté avec une serpillière sèche.

OU



Nettoyage avec un aspirateur

Pour éliminer la poussière et la saleté non adhérente. Recommandé pour les grands espaces et le nettoyage initial du site.



Serpillère humide

Utiliser une serpillière humide avec de l'eau ou un détergent. Il est essentiel que l'eau ne reste pas sur le sol et ne laisse pas de film. Le sol doit être presque sec.

OU



Machine combinée avec brosse

Nettoyage avec machine industrielle (grands espaces). Utiliser un détergent neutre dilué. Vitesse réglable de 300 à 500 tr/min. Utiliser une brosse en nylon et non pas une éponge blanche/beige !



Brosse manuelle

Brosse (avec des brosses moyennes).

OU



Système de brosses nettoyantes rotatives

Vaporiser du détergent dilué et nettoyer avec de l'eau ou de l'eau et du détergent.



Nettoyant pour taches

Traite immédiatement les taches. Nettoyer à la main avec une éponge en nylon rouge/blanche avec un détergent neutre (ne pas utiliser de solvant). Partir du bord de la tache vers son centre. Rincer et essuyer avec de l'eau propre.

NETTOYAGE PÉRIODIQUE



Salissures légères : Nettoyage par vaporisation

Mélanger de l'eau et un détergent neutre dans un récipient. Vitesse appropriée de 300 à 500 tr/min. Une éponge rouge est conseillée.



Salissures importantes : Lavage rotatif

Nettoyer avec la machine à nettoyer cylindrique (vaporiser du détergent dilué dans de l'eau à travers la machine).



Si nécessaire :

Polissage à sec

Lorsque nécessaire, le polissage à sec permet de retrouver la brillance. Éponge blanc-beige. La vitesse adaptée est de 500 à 1 000 tr/min.

Avec une excellente résistance et un nettoyage facile,

notre nouveau traitement de surface TEKTANIUM™ qui utilise un système polymère breveté - formant une couche de protection naturellement transparente, plus dure qui offre une résistance inégalée aux rayures, aux abrasions, à l'usure et aux taches. De plus, il présente une véritable finition ultra mate, visible sous tous les angles.

Nettoyage initial du site

Toujours protéger le sol avec du papier épais ou un panneau dur durant la période de construction. Après l'installation, tou-jours nettoyer le nouveau sol : aspirer, balayer ou passer une serpillière humide pour retirer la poussière et la saleté. Une machine combinée qui lave et sèche avec brosses cylindriques est très efficace pour nettoyer les grandes surfaces. Utiliser un détergent avec un pH faible (3-5).