

# Fiche Technique

## LINO, SOL PVC, DALLE & LAME

Réf : 32026006

### Lame PVC clipsable rigide Essentielle - Chêne brun - Finition mate

VOIR LE PRODUIT



## Caractéristiques

<b>Aspect</b>	Mat
<b>Chanfrein</b>	Sur les 4 cotés
<b>Chauffage par le sol</b>	Oui, jusqu'à 27°C maximum
<b>Classe COV</b>	< 100 µg/m³ à 28 jours, A+
<b>Classement Européen &lt;br /&gt;Norme EN ISO 10874</b>	Usage Public et Commercial - Classe 31 : Trafic faible/intermittent (bureau individuel, chambre d'hôtel), Usage Domestique - Classe 23 : Trafic intense (chambre, salon, hall d'entrée, salle à manger, couloir, pièces avec
<b>Classement feu</b>	Bfl-s1 (ancienne norme M3)
<b>Contenu recyclé</b>	30% en moyenne
<b>Entretien</b>	Facile (voir instructions d'entretien)
<b>Épaisseur couche d'usure (mm)</b>	0,30
<b>Épaisseur matière (mm)</b>	5
<b>Fabrication</b>	Européenne
<b>Garantie</b>	15 ans en usage résidentiel, 15 ans en usage commercial léger
<b>Incurvation</b>	<= 1 mm
<b>Isolation Phonique - ?Lw</b>	15 dB
<b>Largeur (cm)</b>	20,05
<b>Longueur (cm)</b>	120
<b>Marque</b>	Tarkett
<b>Marque - gamme</b>	sol-pvc
<b>Nombre de lames/dalles par paquet</b>	9
<b>Poids d'un paquet (Kg)</b>	20

<b>Poids total (g/m²)</b>	8700
<b>Pose</b>	GenClick® breveté
<b>Résist. Glissement (NF EN 13893)</b>	DS (Coef. de glissement $\mu \geq 0,30$ )
<b>Résistance au poinçonnement</b>	<= 0,10 mm
<b>Résistance aux pieds de meubles</b>	Oui (utilisation avec patins feutre)
<b>Résistance chaises à roulettes</b>	Oui (pose collée)
<b>Résistance thermique</b>	0,05 m² K/W
<b>Solidité à la lumière</b>	>= 6
<b>Sonorité à la marche</b>	Classe C (<= 85 dB)
<b>Sous-couche</b>	Intégrée
<b>Stabilité dimensionnelle</b>	<= 0,15 %
<b>Surface par paquet (m²)</b>	2,166
<b>Température d'utilisation</b>	45°C maximum
<b>Teneur en agent liant</b>	Type 1
<b>Teneur en matière recyclée</b>	30%
<b>Traitement de surface</b>	Tektanium®