

Fiche Technique

PARQUET & STRATIFIÉ

Réf : 53009102

Parquet flottant Stratifié - Cuisine et salle de bain - Lames larges - Chêne Elba

VOIR LE PRODUIT



Caractéristiques

Antistatique	Oui	Marque	ter Hürne
Aspect	Brossé lineal	Nombre de lames/dalles par paquet	6
Chanfrein	Sur les 4 cotés	Poids d'un paquet (Kg)	16,5
Chauffage par le sol	Oui, jusqu'à 26°C maximum, système à eau uniquement	Poids total (g/m²)	11148
Classe COV	A+	Pose	Flottante - sans colle - Système Clic SmartConnect Pro Aqua
Classe formaldéhyde	E1	Résistance à l'humidité	48 heures
Classement Européen
Norme EN ISO 10874	Usage Public et Commercial - Classe 33 : Trafic intense (magasin, couloir, bureau open-space), Usage Domestique - Classe 23 : Trafic intense (chambre, salon, hall d'entrée, salle à manger, couloir, pièces avec	Résistance au glissement	DS
Classement feu	Bfl-s1 (ancienne norme M3)	Résistance au poinçonnement	<= 0,05 mm
Conductivité thermique	0.110W/ (m²K) ± 15%	Résistance aux pieds de meubles	Oui (utilisation avec patins feutre)
Couleur	Il peut y avoir de légères variations selon les productions	Résistance aux rayures	AC5
Dimension des dalles/lames	1288 x 195 mm	Résistance chaises à roulettes	Oui
Épaisseur matière (mm)	12	Résistance thermique	<= 0.073 (m²K)/W ± 15%
Fabrication	Allemagne	Rétention d'humidité	<= 5%
Finition	Mat	Solidité des couleurs	Blue wool scale 6, Grey scale >= 4
Garantie	5 ans en usage commercial, 30 ans en usage résidentiel	Stabilité dimensionnelle	Longitudinale 1,0kN/m, diagonale 2,0kN/m
Gonflement d'épaisseur	<= 5 %	Support	Fibre de bois extrêmement comprimée
Joint de dilatation (mm)	>= 8 / <= 12, Si grande pièce : 0,15% de la longueur et largeur de la surface	Surface par paquet (m²)	1,507
		Traitement de surface	Antibactérien
		Usage	Pièces à vivre, Pièces humides