

Fiche Technique

LINO, SOL PVC, DALLE & LAME

Réf : 33067005

Sol Vinyle Textile - Black Edition 3D - Béton marron cuivré

VOIR LE PRODUIT



Caractéristiques

Chauffage par le sol	Oui
Classe COV	A+
Classe formaldéhyde	E1
Classement Européen
Norme EN ISO 10874	Usage Public et Commercial - Classe 32 : Trafic moyen (bureau collectif, bibliothèque, salle de classe), Usage Industriel léger - Classe 41 : Trafic modéré (zone de travail sédentaire, atelier avec petit outillage léger), Usage Domestique - Classe 23 : Trafic intense (chambre, salon, hall d'entrée, salle à manger, couloir, salle de bain, c
Classement feu	Bfl-s1 (ancienne norme M3)
Coefficient de frottement dynamique	> 6
Comportement électrostatique	< 2kV (sur ciment)
Conductivité thermique	0,16 W/mK
Dossier	Textile
Épaisseur couche d'usure (mm)	0,40
Épaisseur matière (mm)	2,8
Fabrication	Européenne
Garantie (hors chutes)	10 ans en usage résidentiel, 5 ans en usage commercial
Groupe d'abrasion	T (EN 660-2)
Incurvation	<= 8 mm
Isolation Phonique - ?Lw	15 dB (ISO 717/2)
Marque	Beauflor

Marque - gamme	sol-pvc
Poids total (g/m²)	1950
Raccord	200 x 200 cm
Résistance au glissement	R10
Résistance au poinçonnement	<= 0,20 mm
Résistance aux pieds de meubles	Oui (utilisation avec patins feutre)
Résistance chaises à roulettes	Oui (type H)
Résistance chimique	Produit résistant
Résistance thermique	0,018 m² K/W
Solidité à la lumière	>= 6
Soudage à froid	Type A
Stabilité dimensionnelle	<= 0,40 %
Test de délaminage (résistance à	>= 50N/50mm
Test pendulum	+ 45 (CENTS 15676:2007)