

Fiche Technique

LINO, SOL PVC, DALLE & LAME

Réf : 33067021

Sol Vinyle Textile - Black Edition 3D - Parquet bois gris clair

VOIR LE PRODUIT



Caractéristiques

Chauffage par le sol	Oui	Marque - gamme	sol-pvc
Classe COV	A+	Poids total (g/m²)	1950
Classement Européen	Usage Industriel léger - Classe 41 : Trafic modéré (zone de travail sédentaire, atelier avec petit outillage léger), Usage Public et Commercial - Classe 32 : Trafic moyen (bureau collectif, bibliothèque, salle de classe), Usage Domestique - Classe 23 : Trafic intense (chambre, salon, hall d'entrée, salle à manger, couloir, salle de bain, c	Raccord	200 x 390 cm
Classement feu	Bfl-s1 (ancienne norme M3)	Résistance au glissement	R10
Coefficient de frottement dynamique	> 6	Résistance au poinçonnement	<= 0,20 mm
Comportement électrostatique	< 2kV (sur ciment)	Résistance aux pieds de meubles	Oui (utilisation avec patins feutre)
Conductivité thermique	0,16 W/mK	Résistance chaises à roulettes	Oui (type H)
Dossier	Textile	Résistance chimique	Produit résistant
Épaisseur couche d'usure (mm)	0,40	Résistance thermique	0,018 m² K/W
Épaisseur matière (mm)	2,8	Solidité à la lumière	>= 6
Fabrication	Européenne	Soudage à froid	Type A
Garantie (hors chutes)	5 ans en usage commercial, 10 ans en usage résidentiel	Stabilité dimensionnelle	<= 0,40 %
Groupe d'abrasion	T (EN 660-2)	Test de délaminage (résistance à	>= 50N/50mm
Incurvation	<= 8 mm	Test pendulum	+ 45 (CENTS 15676:2007)
Isolation Phonique - ?Lw	15 dB (ISO 717/2)		
Largeur d'une lame sur le dessin	25 cm		
Marque	Beauflor		