

# Fiche Technique

## LINO, SOL PVC, DALLE & LAME

Réf : 33067009

### Sol Vinyle Textile - Black Edition 3D - Parquet chêne clair

VOIR LE PRODUIT



## Caractéristiques

<b>Chauffage par le sol</b>	Oui	<b>Marque - gamme</b>	sol-pvc
<b>Classe COV</b>	A+	<b>Poids total (g/m<sup>2</sup>)</b>	1950
<b>Classement Européen</b>	Usage Domestique - Classe 23 : Trafic intense (chambre, salon, hall d'entrée, salle à manger, couloir, salle de bain, cuisine, pièces avec accès sur l'extérieur), Usage Industriel léger - Classe 41 : Trafic modéré (zone de travail sédentaire, atelier avec petit outillage léger), Usage Public et Commercial - Classe 32 : Trafic moyen	<b>Raccord</b>	200 x 200 cm
<b>Classement feu</b>	Bfl-s1 (ancienne norme M3)	<b>Résistance au glissement</b>	R10
<b>Coefficient de frottement dynamique</b>	> 6	<b>Résistance au poinçonnement</b>	<= 0,20 mm
<b>Comportement électrostatique</b>	< 2kV (sur ciment)	<b>Résistance aux pieds de meubles</b>	Oui (utilisation avec patins feutre)
<b>Conductivité thermique</b>	0,16 W/mK	<b>Résistance chaises à roulettes</b>	Oui (type H)
<b>Dossier</b>	Textile	<b>Résistance chimique</b>	Produit résistant
<b>Épaisseur couche d'usure (mm)</b>	0,40	<b>Résistance thermique</b>	0,018 m <sup>2</sup> K/W
<b>Épaisseur matière (mm)</b>	2,8	<b>Solidité à la lumière</b>	>= 6
<b>Fabrication</b>	Européenne	<b>Soudage à froid</b>	Type A
<b>Garantie (hors chutes)</b>	10 ans en usage résidentiel, 5 ans en usage commercial	<b>Stabilité dimensionnelle</b>	<= 0,40 %
<b>Groupe d'abrasion</b>	T (EN 660-2)	<b>Test de délaminage (résistance à)</b>	>= 50N/50mm
<b>Incurvation</b>	<= 8 mm	<b>Test pendulum</b>	+ 45 (CENTS 15676:2007)
<b>Isolation Phonique - ?Lw</b>	15 dB (ISO 717/2)		
<b>Largeur d'une lame sur le dessin</b>	20 cm		
<b>Marque</b>	Beauflor		