

# Fiche Technique

## LINO, SOL PVC, DALLE & LAME

Réf : 33063015

### Sol Vinyle Textile - Haute Performance - Effet béton - Gris foncé minéral

Référence Beauflor : Supreme - Montreal 999D Un sol PVC souple très performant, pour les plus exigeants. Ce revêtement de sol vinyle haut de gamme est à la fois résistant, élégant, réaliste et doté d'un envers textile blanc. Il est, de plus, 100% sans phtalate et disponible en grand rouleau de 4 ou 5 mètres de large, pour s'adapter à tous vos besoins !

[VOIR LE PRODUIT](#)



## Caractéristiques

<b>Chauffage par le sol</b>	Oui
<b>Classe COV</b>	A+
<b>Classe formaldéhyde</b>	E1
<b>Classement Européen &lt;br /&gt;Norme EN ISO 10874</b>	Usage Domestique - Classe 23 : Trafic intense (chambre, salon, hall d'entrée, salle à manger, couloir, salle de bain, cuisine, pièces avec accès sur l'extérieur), Usage Industriel léger - Classe 41 : Trafic modéré (zone de travail sédentaire, atelier avec petit outillage léger), Usage Public et Commercial - Classe 32 : Trafic moyen
<b>Classement feu</b>	Bfs s1 (ancienne norme M3)
<b>Coefficient de frottement dynamique</b>	> 6
<b>Comportement électrostatique</b>	< 2kV (sur ciment)
<b>Conductivité thermique</b>	0,12 W/mK
<b>Dossier</b>	Textile
<b>Épaisseur couche d'usure (mm)</b>	0,40
<b>Épaisseur matière (mm)</b>	2,9
<b>Fabrication</b>	Européenne
<b>Garantie (hors chutes)</b>	10 ans
<b>Groupe d'abrasion</b>	T (EN 660-2)
<b>Incurvation</b>	<= 8 mm
<b>Isolation Phonique - ?Lw</b>	16 dB (EN ISO 717/2)
<b>Marque</b>	Beauflor
<b>Marque - gamme</b>	sol-pvc

<b>Poids total (g/m²)</b>	1950
<b>Raccord</b>	200 x 150 cm
<b>Résistance au glissement</b>	R10
<b>Résistance au poinçonnement</b>	<= 0,20 mm
<b>Résistance chimique</b>	Produit résistant
<b>Résistance thermique</b>	0,025 m² K/W
<b>Solidité à la lumière</b>	>= 6
<b>Stabilité dimensionnelle</b>	<= 0,40 %